

# Настенные газовые котлы. Обзор

3

Настенные газовые котлы

Параметр	atmoTEC pro	atmoTEC plus			turboFIT	turboTEC pro	turboTEC plus			
	VUW	VUW	VU		VUW	VUW		VU		
	VUW 240/5-3	VUW 200/5-5 VUW 240/5-5 VUW 280/5-5	VU 200/5-5 VU 240/5-5 VU 280/5-5		VUW 242/5-2	VUW 202/5-5 VUW 242/5-5 VUW 282/5-5 VUW 322/5-5 VUW 362/5-5	VU 122/5-5 VU 202/5-5 VU 242/5-5 VU 282/5-5 VU 322/5-5 VU 362/5-5			
Заказной номер	0010015248	0010015259 0010015260 0010015261	0010015250 0010015251 0010015252		0010020901	0010015249	0010015262 0010015263 0010015264 0010015265 0010015266	0010015253 0010015254 0010015255 0010015256 0010020413 0010015258		
Цена, у.е. с НДС	1255	1417 1525 1695	1029 1319 1466		1060	1343	1492 1621 1784 1970 2143	1209 1322 1451 1593 1676 1907		
Диапазон модуляции мощности	34-100 %	30-100 %	30-100 %		40-100%	34-100%	30-100 %		30-100 %	
Тип камеры сгорания	открытая				закрытая					
Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход	•	•	•							
Принудительный отвод продуктов сгорания в сертифицированные системы дымоудаления/воздухозабора					•	•	•		•	
Возможность установки в жилой зоне	•	•	•		•	•	•		•	
Приготовление горячей воды при помощи встроенного проточного водонагревателя	•	•			•	•	•			
Функция "горячий старт" – горячая вода через 5 с. Поддержание стабильной температуры горячей воды		•					•			
Приготовление горячей воды при помощи внешнего ёмкостного водонагревателя. Встроенное управление ёмкостным водонагревателем			•						•	
Встроенный приоритетный переключающий клапан	•	•	•		•	•	•		•	
Встроенная коммуникационная шина eBus	•	•	•		•	•	•		•	
Система контроля и диагностики DIA-система	•	•	•		•	•	•		•	
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней		•	•				•		•	
Встроенный циркуляционный насос с ручным переключением ступеней	•				•	•				
Встроенный расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, регулируемый байпас и предохранительный клапан	•	•	•		•	•	•		•	
Удобный и информативный графический дисплей		•	•				•		•	
Горелка из хромоникелевой стали	•	•	•		•	•	•		•	
Первичный теплообменник из меди	•	•	•		•	•	•		•	
Интеллектуальный контроль давления в системе	•	•	•		•	•	•		•	
Постоянно действующая защита от замерзания	•	•	•		•	•	•		•	
Защита от заклинивания насоса и приоритетного переключающего клапана при их простое более 23 ч	•	•	•		•	•	•		•	
Электронный розжиг	•	•	•		•	•	•		•	