



Тепловые пушки ТПК (круглые)

ТПК-2; ТПК-3; ТПК-3М; ТПК-5; ТПК-6; ТПК-9; ТПК-12; ТПК-15; ТПК-24Б; ТПК-30Б



Площадь обогрева 30-300 кв.м



ХИТ ПРОДАЖ

ТПК-3

ТПК-3М

- 2 режима нагрева
- ТЭН из нержавеющей стали
- малозумный двигатель
- эффективный нагрев входящего воздуха (+30 °C)
- антивандальное исполнение
- удобная ручка перемещения с антискользящей резиновой накладкой
- устойчивые ножки
- все степени безопасности
- электрический провод и вилка (ТПК-3/5/6) в комплекте
- внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу прибора

Модель		ТПК-2	ТПК-3М	ТПК-3	ТПК-5	ТПК-6	ТПК-9	ТПК-12	ТПК-15	ТПК-24Б	ТПК-30Б
Мощность	кВт	1,0/2,0	1,5/3,0	1,5/3,0	3,0/4,5	3,0/6,0	4,5/9,0	6,0/12,0	7,5/15,0	12,0/24,0	15,0/30,0
Электропитание	В	220	220	220	220	380	380	380	380	380	380
Производительность	м³/час	140	230	300	400	820	820	1700	1700	2030	2030
Нагревательный элемент		ТЭН									
Подогрев воздуха	°C	43	39	32	32	25	36	26	26	35	35
Степень защиты		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Масса	кг	3,5	3,5	6,0	7,0	10,0	10,6	18,0	18,0	28,0	28,0
Размеры (ШxВxГ)	мм	260x240x350		340x340x420		264x383x373		410x600x630		410x620x700	

Тепловые пушки ТПП (прямоугольные)

ТПП-2; ТПП-3; ТПП-5; ТПП-6; ТПП-9; ТПП-12; ТПП-15; ТПП-18; ТПП-24Б; ТПП-30Б



Площадь обогрева 30-300 кв.м



- 2 режима нагрева
- защита от перегрева
- ТЭН из нержавеющей стали
- малозумный двигатель
- эффективный обогрев
- удобная ручка перемещения с антискользящей резиновой накладкой
- устойчивая подставка
- регулируемый термостат
- все степени безопасности
- электрический провод и вилка (ТПП 3/5)

Модель		ТПП-2	ТПП-3	ТПП-5	ТПП-6	ТПП-9	ТПП-12	ТПП-15	ТПП-18	ТПП-24Б	ТПП-30Б
Мощность	кВт	1,0/2,0	1,5/3,0	3,0/4,5	3,0/6,0	4,5/9,0	6,0/12,0	7,5/15,0	9,0/18,0	12,0/24,0	15,0/30,0
Электропитание	В	220	220	220	380	380	380	380	380	380	380
Производительность	м³/час	140	300	400	820	820	1000	1000	1000	1700	1700
Нагревательный элемент		ТЭН									
Подогрев воздуха	°C	36	29	32	25	36	33	42	49	42	52
Степень защиты		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Масса	кг	3,5	5,5	6,0	11,6	12,0	20,5	20,5	20,5	24,0	25,0
Размеры (ШxВxГ)	мм	275x230x350		260x360x320		350x500x380		380x510x590		430x580x590	



Тепловые пушки

KX-2

Площадь обогрева 20-30 кв.м



- профессиональная сверхкомпактная тепловая пушка
- защита от перегрева
- 2 режима нагрева
- не сушит воздух
- антивандальный стальной корпус
- регулируемый термостат
- защита от натяжения шнура
- удобная ручка перемещения
- экономичность

Модель		KX-2
Мощность	кВт	2,0
Электропитание	В/Гц	220/50
Производительность	м³/час	190
Степень защиты		IP21
Масса	кг	2,36
Размеры (ШхВхГ)	мм	190x200x175

Газовые тепловые пушки

IPG-10, IPG-15, IPG-30, IPG-50, IPG-70



Площадь обогрева 100-500 кв.м



- Импортные комплектующие от ведущих производителей
- Камера сгорания и теплоотражающий экран из жаропрочной нержавеющей стали (0,8-1,0 мм)
- Высокая дельта нагрева
- Плавный регулятор мощности

Модель	IPG-10	IPG-15	IPG-30	IPG-50	IPG-70
Мощность	10	18,3	36,7	55	73,4
Номинальная потребляемая вентилятором мощность	0,032	0,04	0,043	0,105	0,22
Объем отапливаемого помещения, м³	300	600	1200	1800	2550
Топливо	Пропан\бутан				
Потребление газа кг/ч,min	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Потребление газа кг/ч,max	1,1	1,7	3,3	5	6,6
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Размеры (ШхВхГ)	440x330x220	475x330x220	580x330x220	700x420x275	800x420x275
Масса	6,3	6,9	7,8	11,6	13,5