

# Осушители воздуха DEHUMIDIFIER

Серия функциональных, надежных и бесшумных осушителей воздуха. Которые, несмотря на компактные размеры, имеют высокую производительность по удалению влаги.

- Высокая производительность по удалению влаги
- Компактное и элегантное исполнение
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности, индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Моющийся воздушный фильтр
- Экономичное энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Встроенный гигростат
- Работа от +10 °C
- Функция разморозки DEFROST



Модель BDH-35L

- Встроенный гигростат
- Таймер на отключение
- Низкий уровень шума

Технические характеристики		BDH-25L	BDH-30L	BDH-35L
Производительность по осушению	л/сут	25,0	30,0	35,0
Объем бака для сбора конденсата	л	6,5	6,5	8,0
Расход воздуха	м³/ч	210,0	210,0	280,0
Уровень шума	дБ(А)	45,0	45,0	48,0
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220-240, 50,1	220-240, 50,1	220-240, 50,1
Номинальная мощность	кВт	0,34	0,53	0,50
Номинальный ток	А	1,5	2,5	2,5
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	390x612x274	390x612x274	380x580x315
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	420x680x304	420x680x304	420x640x355
Вес нетто/брутто	кг	14,2/16,2	14,5/16,5	15,5/17,0

Режим <b>ECO</b>	Уровень шума <b>45</b> дБ(А) ниже	Осушение воздуха <b>25</b> л/сутки	Таймер на отключение <b>12</b> часов	Дисплей <b>LCD</b>	Индикация <b>t°C</b> на дисплее
---------------------	---	--	--	-----------------------	---------------------------------------



Панель управления режимами и функциями



Вместительный бак для сбора конденсата



Контроль уровня влажности