


СЕРИЯ ВИН-АР4/ВИН-АР4-W

 СДЕЛАНО В
РОССИИ



ОСОБЕННОСТИ

- Новые сверхкомпактные и тонкие ИК обогреватели в двух цветовых исполнениях;
- Запатентованная форма корпуса;
- Высокая степень пылевлагозащиты IP54;
- Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид;
- Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали;
- Термостойкая белая краска (ВИН-АР4-W);
- Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте;
- Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°;
- Возможность прямого подвеса на резьбовые шпильки;
- Расширенная гарантия 3 года.



	ВИН-АР4-0.6/ ВИН-АР4-0.6-W	ВИН-АР4-0.8/ ВИН-АР4-0.8-W	ВИН-АР4-1.0/ ВИН-АР4-1.0-W	ВИН-АР4-2.0	ВИН-АР4-3.0
Номинальная мощность, кВт	0,6	0,8	1	2	3
Высота установки, м	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-3,5	2,4-4,5	2,4-4,5
Напряжение питания, В	230	230	230	230	380
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	130x40x820	130x40x1060	130x40x1300	255x40x1300	390x55x1580
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	150x55x875	150x55x1115	150x55x1360	280x55x1360	410x70x1570
Вес нетто/брутто, кг	2,0/2,3	2,6/3,0	3,2/3,6	6,5/7,2	10,2/11,7

СЕРИЯ ВИН-АР3

 СДЕЛАНО В
РОССИИ



ОСОБЕННОСТИ

- Долговечное анодирование 25 мкм благородного цвета «Черный шоколад»;
- обеспечивает повышенную эффективность,
- гарантирует долговечную эффективную работу,
- сохраняет неизменный внешний вид;
- Запатентованная форма корпуса из зеркальной нержавеющей стали направляет инфракрасные лучи в зону обогрева, тем самым увеличивая эффективность прибора;
- Универсальные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте;
- Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°;
- Возможность прямого подвеса на резьбовые шпильки;
- Расширенная гарантия 3 года.



	ВИН-АР3-1.0	ВИН-АР3-2.0
Мощность нагрева, кВт	1	2
Высота установки, м	1,8 - 3	2 - 3,5
Напряжение питания, В	220	
Номинальный ток, А	4,5	9,1
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	1365x40x130	1365x40x255
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	1400x55x150	1400x55x275
Вес нетто/брутто, кг	3,4 / 3,8	6,7 / 7,4