

Технические характеристики LYDOS ECO



| Параметр | LYDOS ECO ABS PW 50 V | LYDOS ECO ABS PW 80 V | LYDOS ECO ABS PW 100 V |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Код продукта | 3201974 | 3201975 | 3201976 |
| Объем, л | 50 | 80 | 100 |
| Мощность, кВт | 1,5/2,0/2,5 | 1,5/2,0/2,5 | 1,5/2,0/2,5 |
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль TitanShield | Эмаль TitanShield | Эмаль TitanShield |
| Управление | Электронное | Электронное | Электронное |
| Страна производства | Италия | Италия | Италия |
| Тип монтажа | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 80 | 80 | 80 |
| Время нагрева всего объема, ΔT=45°C | 1 ч 45 мин | 2 ч 37 мин | 3 ч 19 мин |
| Время нагрева всего объема, ΔT=45°C Мощность 2,5 кВт | 1 ч 03 мин | 1 ч 34 мин | 1 ч 59 мин |
| Термометр | Да | Да | Да |
| Кабель питания с вилкой | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | Да | Да | Да |
| УЗО | Да | Да | Да |
| Высота, мм | 528 | 733 | 885 |
| Ширина, мм | 450 | 450 | 450 |
| Глубина, мм | 470 | 470 | 470 |
| Вес нетто, кг | 15,6 | 19,4 | 23,2 |
| Код EAN | 5414849774995 | 5414849775008 | 5414849775015 |
| Гарантия на внутреннюю емкость, лет | 5 | 5 | 5 |