

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ


M-SMART PRO — MS (PRO)

Плоский водонагреватель с выбором режимов мощности, «сухим» нагревательным элементом и электронным дисплеем — отличное решение для горячего водоснабжения. Серия M-Smart Pro выглядит превосходно и будет стабильно работать долгие годы.

Удобная
техника
в плоском
корпусе



Внутренний бак из нержавеющей стали



«Сухой» ТЭН InoxDryHeat в защитной колбе



Суперплоская конструкция, два внутренних бака



Механическое управление с электронным дисплеем



Быстрый нагрев
2,0 кВт: 50, 80, 100 л
1,5 кВт: 30 л



УЗО (защита от поражения электротоком)



Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплотери



Гарантия на внутренний бак



Сухой нагревательный элемент InoxDryHeat: двойной ТЭН в колбе из нержавеющей стали надежно защищен от коррозии.

Высокая надежность: водонагреватели с баком из нержавеющей стали G.5 отличаются длительным сроком бесперебойной работы даже при интенсивной эксплуатации.

Простое управление: удобный механический регулятор установки температуры со звуковым сопровождением помогает менять режим нагрева одним движением.

Современные технологии: цветной LED-дисплей с сенсорным управлением отображает шкалу нагрева и температуру.

Вариативные настройки: три режима мощности на моделях 50, 80 и 100 литров, и два режима на модели объемом 30 литров.

Функциональный дизайн: плоский корпус снежно-белого цвета отличается компактными размерами и легко вписывается даже в малогабаритные помещения.



Сенсорные кнопки включения и управления мощностью



Суперплоский корпус от 26.8 см

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		MS 30V (pro)	MS 50V (pro)	MS 80V (pro)	MS 100V (pro)
Артикул		151 162	151 163	151 164	151 165
Объем	л	30	50	80	100
Тип размещения		Вертикальный			
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5			
Вес нетто	кг	9.2	12.6	16.8	20.0
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт	1 500	800 / 1200 / 2000		
Время нагрева на Δt 45°C	мин	50	80	130	160
Макс. температура нагрева воды	°C	75			
Диаметр патрубков		G1/2			
Рабочее давление	МПа	0.05 - 0.7			
Класс пылевлагозащиты		IPX4			
УЗО		+			
Управление по Wi-Fi		-			
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров			

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Y1	Z	A	B	C	D
MS 30V (pro)	мм	434	268	230	580	90	215	240	24
MS 50V (pro)	мм	434	268	230	870	90	215	500	24
MS 80V (pro)	мм	514	306	270	1018	105	280	450	24
MS 100V (pro)	мм	514	306	270	1228	105	345	550	24

