

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ СЕРИЯ M


Модель M3



Модель M9



Габаритные размеры и характеристики потока



до 2,3 м



мощность
2,5-9 кВт



3 степени
нагрева



3 скорость
потока



горизонтальная



управление:
электронный пульт

Назначение

- Магазины, аптеки.
- Бары, рестораны, кафе.
- Тамбуры со средней проходимостью.

Технические особенности

- Безынерционные стич-элементы, обеспечивающие моментальный нагрев.
- Надежная защита от коррозии благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской, либо из нержавеющей стали.
- Терморегулятор в комплекте.
- Встроенная защита от перегрева.
- Режим работы без нагрева у всех моделей.

Доступные цвета



Белый
(white)



Чёрный
(black)



Нержавеющая сталь
(techno)

	Тип	Габариты ШxГxВ, мм	Мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /ч	Длина струи воздуха, м*	Δt на выходе из завесы, °C**	Напряжение сети, В	Скорость потока воздуха, м/с*	Уровень шума на расстоя- нии 5 м, дБа	Вес нетто, кг
M3	⚡	620x160x130	0 / 1,5 / 3,0	380	2,3	25 / 35	230	7	48	4
M3 eco			0 / 0,75 / 1,5			13 / 18				
M5		800x160x130	0 / 2,5 / 5	620	2,3	25 / 35	230 / 400			
M5 eco			0 / 1,25 / 2,5			13 / 18	230			
M6		1000x160x130	0 / 3,0 / 6,0	760	2,3	25 / 35	230 / 400			
M6 eco			0 / 1,5 / 3,0			13 / 18	230			
M9		1500x160x130	0 / 4,5 / 9,0	1140	2,3	25 / 35	400			
M9 eco			0 / 2,25 / 4,5			13 / 18	230 / 400			

* Максимальный показатель при нормальных условиях (SATP).

** Показатель при максимальной мощности для скоростей max / min.