

PSH 30 - 200 Trend

PSH 30-200 Trend представляет собой высокоэкономичный электрический накопительный водонагреватель закрытого (напорного) типа в новом дизайне для снабжения горячей водой одной или нескольких точек отбора. Позволяет плавно регулировать температуру от 35 °С до 75 °С и автоматически включает нагрев воды при снижении уровня температуры ниже заданного. Внутренний стальной резервуар покрыт специальной эмалью CoPro и оснащен защитным анодом, гарантирующим максимально длительный срок эксплуатации. Может использоваться только как прибор напорного типа с соответствующим предохранительным комплектом. Простой монтаж гарантируется благодаря универсальной настенной планке для подвешивания.



Коротко о главном

Новый дизайн

Теплоизоляция высочайшего качества

Защитный анод обеспечивает защиту резервуара

Плавное регулирование температуры от 35 °С до 75 °С.

Нагревательные элементы из высококачественной стали, значительно меньше накипи по сравнению с медными

Теплоизоляция выполнена из жесткого вспененного полиуретана

Очень экономно расходуют энергию

Специальная эмаль CoPro гарантирует
максимально длительный срок
эксплуатации



Тип				
Тип	{PSH 30 Trend}	{PSH 50 Trend}	{PSH 80 Trend}	{PSH 100 Trend}
Номер заказа	232080	232081	232082	2320-
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л	83 100 л
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт
Высота	635 мм	890 мм	860 мм	1015 мм
Диаметр	405 мм	405 мм	510 мм	510 мм
{Lieferbar ab KW 40 2013}				
Технические данные				
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE 220-240 V	1/N/PE 220-240 V	1/N/PE 220-240 V	1/N/PE 220-240 V
Номинальное напряжение	50/60 Hz 220-240 В	50/60 Hz 220-240 В	50/60 Hz 220-240 В	50/60 Hz 220-240 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °C	0,53 kWh	0,72 kWh	0,79 kWh	0,97 kWh
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Вес порожний	16,40 кг	21,40 кг	28,20 кг	33,60 кг



Тип			
Тип	{PSH 120 Trend}	{PSH 150 Trend}	{PSH 200 Trend}
Номер заказа	232084	232085	232086
Номинальная вместимость	120 л	150 л	200 л
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	3 кВт
Высота	1170 мм	1400 мм	1705 мм
Диаметр	510 мм	510 мм	510 мм
{Lieferbar ab KW 40 2013}			
Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	3 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE 220-240 V	1/N/PE 220-240 V	1/N/PE 220-240 V
Номинальное напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °C	1,14 kWh	1,32 kWh	1,61 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес порожний	39,10 кг	46,20 кг	56,30 кг