OTG SLIM simplicity

НАПОРНЫЕ

ГАРАНТИЯ НА БАК 5

Мы расширили ассортимент водонагревателей OTG SLIM, отличающихся современным дизайном, добавив водонагреватели Simplicity с элегантным эргономичным переключателем, на котором с помощью понятных символов обозначены наиболее популярные режимы.

Как и другие водонагреватели семейства OTG, водонагреватели OTG SLIM Simplicity оборудованы качественным погружным ТЭНом и отличаются малыми внешними размерами. Ширина водонагревателя составляет всего 420 мм, что позволяет его устанавливать даже в самых малогабаритных помещениях. Бак выполнен из высококачественной стали, защищен от коррозии эмалевым покрытием и магниевым анодом. Изоляционный слой из пенополиуретана сводит теплопотери к минимуму. Водонагреватели OTG SLIM Simplicity предназначены только для вертикального настенного монтажа.

- Объем: 30, 50, 80, 100, 120 л
- Вертикальный настенный монтаж
- Для двух и более водоразборных точек
- Компактные размеры: ширина всего 420 мм
- Качественная изоляция сводит теплопотери к минимуму
- Индикация работы ТЭНа
- Простой монтаж и обслуживание

Напорный | Высоко-качественная изоляция | Экономичный режим | Защита от замерзания | «Сухой» ТЭН | Механическое управление переключателем | Установка температуры воды до 75°C | Компактные размеры | Вертикальный настенный монтаж

МОДЕЛЬ	OTG 50 SLSIM	OTG 80 SLSIM	OTG 100 SLSIM	OTG 120 SLSIM
Объем, л	50	80	100	120
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ				
Одна или несколько водоразборных точек	+	+	+	+
Вертикальный настенный монтаж	+	+	+	+
Количество человек при среднем расходе	2	3-4	4-5	5-6
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Высота, мм	690	950	1125	1300
Ширина, мм	420	420	420	420
Глубина, мм	445	445	445	445
Присоединение к водопроводу	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой, кг	24/26/74	31/33/111	36/38/136	41/43/161
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление, бар	6	6	6	6
Стальной эмалированный бак	+	+	+	+
Магниевый защитный анод	+	+	+	+
Регулировка температуры до 75°C	+	+	+	+
Защита от замерзания	+	+	+	+
Лампочка-индикатор работы ТЭНа	+	+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя, мм	20-60	20-60	20-60	20-60
Степень защиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Общая присоединительная мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Напряжение, 230 В ~	+	+	+	+
Номинальный ток, А	8,7	8,7	8,7	8,7
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Время нагрева от 15 до 75°C	1 ч 55 мин.	3 ч 05 мин.	3 ч 55 мин.	4 ч 35 мин.
Количество смешанной воды 40°C, л(1)	89	145	200	236
Теплопотери, кВтч/24 ч(2)	0,94	1,3	1,54	1,79
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ				
Предохранительный клапан/группа безопасности	+	+	+	

(1) Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
(2) Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99