GBK

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ГАРАНТИЯ НА БАК 7

Водонагреватели GBK имеют дополнительный теплообменник и предназначены только для вертикального настенного монтажа. Больше всего они подходят для использования в небольших семьях в комбинации с центральным отоплением в отопительный сезон или с подключением к солнечным коллекторам в летний период. Во время работы водонагревателя с подключением к центральному отоплению или солнечным коллекторам существует возможность дополнительного подогрева воды с помощью ТЭНа. В период, когда указанные источники энергии недоступны, вода нагревается с помощью ТЭНа.

- Объем: 80, 100, 120, 150, 200 л
- Вертикальный настенный монтаж
- Дополнительный теплообменник, позволяющий использовать другие источники энергии (центральное отопление, солнечные коллекторы)
- Высококачественная изоляция
- Внешняя регуляция
- Возможность установки температуры:
  - экономичного режима
  - защиты от замерзания
- RN — правое расположение присоединительных элементов теплообменника
- LN — левое расположение присоединительных элементов теплообменника
- «Сухой» ТЭН
- Простой монтаж и обслуживание

«Сухой» ТЭН | Напорный | Высоко-качественная изоляция | Экономичный режим | Механическое управление переключателем | Установка температуры воды до 75°C | Вертикальный настенный монтаж | Подключение к источнику энергии | Защита от замерзания

МОДЕЛЬ	GBK 80 RN/LN	GBK 100 RN/LN	GBK 120 RN/LN	GBK 150 RN/LN	GBK 200 RN/LN
Объем, л	80	100	120	150	200
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ					
Одна или несколько водоразборных точек/вертикальный настенный монтаж	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Количество человек при среднем расходе	3-4	4-5	5-6	6-8	8-10
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ					
Высота/диаметр, мм	803/500	948/500	1103/500	1318/500	1510/500
Глубина, мм	507	507	507	507	507
Присоединение к водопроводу	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Правое/левое подключение к теплообменнику	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Вес нетто/брутто/с водой, кг	51/54/131	56/59/156	62/66/182	72/76/222	90/95/295
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Рабочее давление, бар	6	6	6	6	6
Стальной эмалированный бак	+	+	+	+	+
Магниевый защитный анод	+	+	+	+	+
Регулировка температуры до 75°C	+	+	+	+	+
Защита от замерзания	+	+	+	+	+
Лампочка-индикатор работы ТЭНа	+	+	+	+	+
Термометр	+	+	+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя, мм	40	40	40	40	25
Степень защиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ТЕПЛООБМЕННИК					
Площадь теплообменника, м2	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Максимальное давление теплоносителя, бар	6	6	6	6	6
Максимальная температура на входе, °C	85	85	85	85	85
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Количество ТЭНов x мощность ТЭНа, Вт	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000
Общая присоединительная мощность, Вт	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение, 230 В ~	+	+	+	+	+
Номинальный ток, А	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Время нагрева от 15 до 75°C с ТЭНом	3 ч 05 мин.	3 ч 55 мин.	4 ч 35 мин.	5 ч 45 мин.	7 ч 40 мин.
Время нагрева от 15 до 45°C с теплообменником	17 мин.	12 мин.	15 мин.	18 мин.	24 мин.
Количество смешанной воды 40°C, л[1]	141	187	224	286	387
Теплопотери, кВтч/24 ч[2]	1,39	1,58	1,77	2,05	2,5
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ					
Предохранительный клапан/группа безопасности	+	+	+	+	

[1] Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
[2] Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99