

Фитинги типа «ёлочка»



Фитинги типа «ёлочка» с наружной или внутренней резьбой, используются в системах водоснабжения для соединений при помощи гибкого шланга.

Характеристики:

- > материал – пластик;
- > резьба – наружная или внутренняя;
- > присоединительный размер – 1" (25 мм).

Кронштейн крепления для комплекта автоматики



Кронштейн предназначен для настенного крепления систем автоматики с гидроаккумулятором до 5 литров.

Фильтры магистральные UNIFILTER



Предназначены для удаления механических нерастворимых примесей, таких как ржавчина, песок, ил и т.п. Фильтры устанавливают непосредственно в водопроводную магистраль, защищают трубы, смесители, сантехнику, а также бытовую технику от загрязнений и повреждений механическими частицами, содержащимися в воде.

Колба полипропиленовая, с прозрачным стаканом. В комплект поставки входят картридж, кронштейн крепления и ключ.

Характеристики

Макс. давление воды, МПа	не более 0,6
Макс. температура воды, °С	не более 40
Габаритные размеры, длина, дюйм; диаметр, мм	5 или 10; 120
Рабочая среда	вода
Для подключения к водопроводу в корпусе 1, $\frac{3}{4}$ или $\frac{1}{2}$ колбы залиты вставки из латуни с внутренней цилиндрической резьбой, дюйм	
Колба фильтра 10 дюймов, резьба дюйм	1, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$
Колба фильтра 5 дюймов, резьба дюйм	$\frac{3}{4}$