GT серия
НАПОРНЫЕ

ГАРАНТИЯ НА БАК 3

Эти водонагреватели подходят для обеспечения горячей водой как минимум двух водоразборных точек. Такие нагреватели используются при реконструкции старых зданий, в прачечных, кухнях, лабораториях, сервисных мастерских и гаражах. Данные водонагреватели можно использовать также как ненапорные для одной водоразборной точки при установке соответствующего смесителя.
Бак выполнен из стали, защищен высококлассной антикоррозийной эмалью и магниевым анодом.

- Объем: 5, 10, 15 л
- Для двух и более водоразборных точек
- Модели для монтажа над или под раковиной
- Бак из высококачественной эмалированной стали (обжиг эмали при 850°C)
- Магниевый анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- Изолированное исполнение фланца
- Регуляция температуры воды в диапазоне до 75°C
- Возможность установки температуры экономичного режима и «Защиты от замерзания»
- Индикатор работы ТЭНа
- При установке соответствующего смесителя возможно использование как ненапорного водонагревателя

GT U

GT O

Компактные размеры | Механическое управление переключателем | Установка температуры воды до 75°C

Защита от замерзания | Экономичный режим | Монтаж над раковиной | Монтаж под раковиной

МОДЕЛЬ	GT 5 O	GT 5 U	GT 10 O	GT 10 U	GT 15 O	GT 15 U
Объем, л	5	5	10	10	15	15
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ						
Одна или несколько водоразборных точек	+	+	+	+	+	+
Монтаж над раковиной	+	-	+	-	+	-
Монтаж под раковиной	-	+	-	+	-	+
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Высота, мм	396	396	500	500	500	500
Ширина, мм	256	256	350	350	350	350
Глубина, мм	260	260	265	265	310	310
Присоединение к водопроводу	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой, кг	6,8/7,3/11,8	6,8/7,3/11,8	8/9/18	8/9/18	11/12/26	11/12/26
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Рабочее давление, бар	6	6	6	6	6	6
Стальной эмалированный бак	+	+	+	+	+	+
Магниевый защитный анод	+	+	+	+	+	+
Регулировка температуры до 75°C	+	+	+	+	+	+
Защита от замерзания	+	+	+	+	+	+
Лампочка-индикатор работы ТЭНа	+	+	+	+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя, мм	28	28	40	40	30	30
Степень защиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Общая присоединительная мощность, Вт	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение, 230 В ~	+	+	+	+	+	+
Номинальный ток, А	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Время нагрева от 15 до 75°C	11 мин.	11 мин.	22 мин.	22 мин.	33 мин.	33 мин.
Количество смешанной воды 40°C, л[1]	10	10	18	18	27	27
Теплопотери, кВтч/24 ч[2]	0,35	0,35	0,48	0,48	0,62	0,62
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ						
Предохранительный клапан/группа безопасности	+	+	+	+	+	+

[1] Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
[2] Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99