



Функциональность

- новинка 2019 года;
 - модельный ряд объединяет модели мощностью от 4,5 до 36 кВт;
 - самодиагностика неисправностей;
 - управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;
 - погодозависимое регулирование;
 - управление тремя насосами;
 - управление приводом трехходового смесительного клапана;
 - каскадное подключение котлов;
 - обновление программного обеспечения;

Безопасность

- автоматический выключатель с независимым расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А;
 - защита от перегрева;
 - защита от отсутствия теплоносителя;

Надежность

- блоки ТЭН из нержавеющей трубы диаметром 7,4 мм специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой (возможна замена с помощью обычного ключа);
 - 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов);
 - стабилизация напряжения на блоке управления;
 - возможно использование незамерзающих теплоносителей;
 - рабочее давление до 6 атм;

Экономичность

- интеллектуальная система управления мощностью сокращает расходы на отопление;
 - теплоизоляция корпуса котла;
 - встроенный хронотермостат (дает возможность работать с многотарифными счетчиками электроэнергии) изменяет мощность котла в зависимости от заданного временного отрезка;
 - модуль GSM (управление с мобильного телефона) - опция.



Основные технические характеристики

Тип	Артикул	Площадь обогрева, м ²	Ступени мощности, кВт	Питание, В	Присоединительные размеры	Объем теплоносителя в котле, л	Размеры, мм	Масса, кг	Давление воды, атм.(не более)	
Smart SE - 4,5	SE 346842 0004	45	1,5-3-4,5	220/ 380	1 1/4"	2,9	585 x 300 x 190	13	6	
Smart SE - 6	SE 346842 0006	60	2-4-6			4,95	730 x 300 x 190	15		
Smart SE - 7,5	SE 346842 0007	75	2,5-5-7,5				780 x 300 x 190	17		
Smart SE - 9	SE 346842 0009	90	3-6-9				725 x 345 x 270	24		
Smart SE - 12	SE 346842 0012	120	4-8-12		380	9,7	725 x 345 x 270	24		
Smart SE - 15	SE 346842 0015	150	6-9-15							
Smart SE - 18	SE 346842 0018	180	6-12-18							
Smart SE - 21	SE 346842 0021	210	9-12-21							
Smart SE - 24	SE 346842 0024	240	8-16-24	380	9,7	725 x 345 x 270	24	24		
Smart SE - 27	SE 346842 0027	270	9-18-27							
Smart SE - 30	SE 346842 0030	300	10-20-30							
Smart SE - 33	SE 346842 0033	330	11-22-33							
Smart SE - 36	SE 346842 0036	360	12-24-36	380	9,7	725 x 345 x 270	24	24		