

## Панельный конвектор NUL4T2



Функции кнопок

## Описание оборудования

Панельный конвектор Nobo NUL4T2, интуитивно-понятная панель управления с ЖК-дисплеем и функцией недельного таймера.

## Основные особенности

- Функция недельного таймера с возможностью настройки программы автоматической работы конвектора для каждого дня недели
- Электронный термостат
- Энергосберегающая технология адаптивного запуска «Adaptive start»
- Оборудование соответствует регламенту Lot20 (2015/1188) Директивы об энергоэффективности оборудования EeP
- Панель управления с удобным углом обзора и интуитивно понятным интерфейсом

## Технические характеристики

Элементы управления	Электронное управление, электронный термостат Удобно расположенная панель управления с интуитивно понятным интерфейсом
Функции управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон регулировки температуры: от +5°C до +30°C</li> <li>• Недельный таймер</li> <li>• Энергосберегающая технология адаптивного запуска «Adaptive start»</li> <li>• Автоматическое включение/выключение по таймеру с возможностью настройки до 4 периодов в день</li> </ul>
Материал корпуса	Прочный стальной корпус с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием
Нагревательный элемент	Компактный, ребристый, с минеральным наполнением вокруг стержня накаливания
Монтаж	1 монтажный кронштейн для удобной фиксации корпуса на стене
Безопасность	Термопредохранитель. Автоматический перезапуск.
Класс защиты	IP20
Электропитание	Шнур питания европейского стандарта 2-контактный, 1,3 м ~230-240 В, 50 Гц
Цвет	Металлический корпус, решётка и панель управления – Белый RAL 9016

## Габаритные размеры



Модель/Номер изделия EAN-код (5011139 + Номер изделия)	085658	NUL4T2 05	085665	NUL4T2 10	085672	NUL4T2 15	085689	NUL4T2 20	087379	NUL4T2 24
Артикул	400001354	400001355	400001360	400001361	400001591					
Мощность (кВт)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.40					
Высота 'D' (мм)	400	400	400	400	400					
Ширина 'C' (мм)	425	525	625	925	925					
Глубина 'E' (мм)	115	115	115	115	115					
Вес (кг)	3	3.7	4	6.6	6.6					

### Габаритные размеры в упаковке

Высота (мм)	428	428	428	428	428
Ширина (мм)	480	580	680	980	980
Глубина (мм)	152	152	152	152	152
Вес в упаковке (кг)	3.4	4.3	4.8	7.5	7.5

Адреса сервисных центров на территории России и стран СНГ Вы можете уточнить на сайте [www.noboinfo.ru](http://www.noboinfo.ru)

## Гарантия и сертификаты соответствия

Сертификат соответствия	Европейский сертификат соответствия CE
Страна	Великобритания
Производитель	Glen Dimplex heating & Ventilation (GDHV)