3. Электронасосы погружные для скважин.

Электронасосы периферические “Поток” для скважин 4”.

Произведены компанией “ООО ПТФ Акватехника”, Россия.
Предназначены для подачи чистой воды.

Электропитание	220В ~ 50Гц.
Максимальный диаметр насоса	не более 96мм.
Максимальная температура воды	не более 40°С.
Модель Поток 4-2-1	1 ступень.
Модель Поток 4-2-2	2 ступени.
Рабочая среда	вода.
Содержание механических примесей	не более 40г/м^3.
Материал корпуса насоса и рабочих колес	латунь.
Сальник	керамика.

Электродвигатель заполнен маслом.

Арт	Наименование (характеристики)	Упаков	Масса	Объем
22367	Поток 4-2-1 (Pm 750Вт; Hm 60м; Qm 45л/мин; подключение 1”)	1	14.6	0.0159
22373	Поток 4-2-2 (Pm 1100Вт; Hm 90м; Qm 50л/мин; подключение 1”)	1	14.9	0.0159

www.magtepla.ru; www.thermomir.ru
Магазин тепла
тел. (495) 771-1332, 544-8017, 772-2100

Электронасосы периферические “Sumoto” для скважин 4”.

Произведены в Италии компанией “Sumoto S.r.l.”.
Предназначены для подачи чистой воды.

Электропитание	220В ~ 50Гц.
Максимальный диаметр насоса	не более 96мм.
Максимальная температура воды	не более 30°С.
Модель ONKM 100	1 ступень.
Модель ONKM 150	2 ступени.
Рабочая среда	вода.
Содержание механических примесей	не более 40г/м^3.
Материал корпуса насоса	чугун.
Материал рабочих колес	латунь.
Сальник	керамика и графит.

Электродвигатель заполнен экологически чистым маслом.

Арт	Наименование (характеристики)	Упаков	Масса	Объем
22401	ONKM 100 (Pm 750Вт; Hm 55м; Qm 45л/мин; подключение 1”)	1	13	0.0134
22402	ONKM 150 (Pm 1100Вт; Hm 85м; Qm 45л/мин; подключение 1”)	1	14	0.0134

Электронасосы центробежные “Поток” для скважин 4”.

Произведены компанией “ООО ПТФ Акватехника”, Россия."
Центробежные многоступенчатые электронасосы.

Электропитание	220В ~ 50Гц.
Максимальный диаметр насоса	не более 96мм.
Максимальная температура воды	не более 40°С.
Рабочая среда	вода.
Содержание механических примесей	не более 100г/м^3.
Материал насосных камер и рабочих колес	пластик (PPO).
Сальник	керамика.

Электродвигатель заполнен маслом.

Арт	Наименование (характеристики)	Упаков	Масса	Объем
22360	Поток 4-2-08 (Pm 550Вт; Hm 54м; Qm 70л/мин; подключение 1 ¼”)	1	13.7	0.0165
22361	Поток 4-2-10 (Pm 750Вт; Hm 67м; Qm 70л/мин; подключение 1 ¼”)	1	15.2	0.0165
22362	Поток 4-2-14 (Pm 1100Вт; Hm 94м; Qm 70л/мин; подключение 1 ¼”)	1	17.1	0.0250
22363	Поток 4-2-20 (Pm 1500Вт; Hm 135м; Qm 70л/мин; подключение 1 ¼”)	1	19.8	0.0250
22364	Поток 4-2-30 (Pm 2200Вт; Hm 202м; Qm 70л/мин; подключение 1 ¼”)	1	23.4	0.0250
22365	Поток 4-5-09 (Pm 1500Вт; Hm 63м; Qm 160л/мин; подключение 2”)	1	18.6	0.0250
22366	Поток 4-5-14 (Pm 2200Вт; Hm 95м; Qm 160л/мин; подключение 2”)	1	21.2	0.0250

Электронасосы винтовые “Поток” для скважин 4”.

Произведены компанией “ООО ПТФ Акватехника”, Россия."
Винтовые электронасосы.

Электропитание	220В ~ 50Гц.
Максимальный диаметр насоса	не более 96мм.
Максимальная температура воды	не более 40°С.
Рабочая среда	вода.

Устойчив к воздействию песка.

Содержание механических примесей	не более 250г/м^3.

Материал рабочей пары: ротор - нержавеющая сталь, статор - резина
Сальник - керамика.
Электродвигатель заполнен маслом.

Арт	Наименование (характеристики)	Упаков	Масса	Объем
022414	Поток 4-1.2-7 (В) (Pm 370Вт; Hm 55м; Qm 25л/мин; подключение 1”)	1	11.6	0.0165
022416	Поток 4-1.8-7 (В) (Pm 500Вт; Hm 70м; Qm 35л/мин; подключение 1”)	1	12.2	0.0165
022418	Поток 4-2.5-9 (В) (Pm 750Вт; Hm 94м; Qm 35л/мин; подключение 1”)	1	13.6	0.0250
022419	Поток 4-1.2-15 (В) (Pm 750Вт; Hm 120м; Qm 25л/мин; подключение 1”)	1	14.0	0.0250
022421	Поток 4-1.5-18 (В) (Pm 1100Вт; Hm 125м; Qm 35л/мин; подключение 1”)	1	14.8	0.0250

Электронасосы центробежные “Subline” Т3 для скважин 3”.

Произведены в Италии компанией “Subline S.r.l.”.
Электродвигатель производства “Sumoto S.r.l.”.
Центробежные многоступенчатые электронасосы.

Электропитание	220В ~ 50Гц.
Максимальный диаметр насоса	не более 74мм.
Максимальная температура воды	не более 30°С.
Рабочая среда	вода.
Содержание механических примесей	не более 100г/м^3.
Материал насосных камер и рабочих колес	пластик (PPO).
Сальник	керамика и графит.

Электродвигатель заполнен экологически чистым маслом.

Арт	Наименование (характеристики)	Упаков	Масса	Объем
22435	Т3 / 23 (Pm 550Вт; Hm 70м; Qm 45л/мин; подключение 1”)	1	12.5	0.0122
22440	Т3 / 30 (Pm 750Вт; Hm 92м; Qm 45л/мин; подключение 1”)	1	14.5	0.0140

Электронасосы центробежные “Subline” F3, F6 для скважин 4”.

Произведены в Италии компанией “Subline S.r.l.”.
Электродвигатель производства “Sumoto S.r.l.”.
Центробежные многоступенчатые электронасосы.

Электропитание	220В ~ 50Гц.
Максимальный диаметр насоса	не более 96мм.
Максимальная температура воды	не более 30°С.
Рабочая среда	вода.
Содержание механических примесей	не более 100г/м^3.
Материал насосных камер и рабочих колес	пластик (PPO).
Сальник	керамика и графит.

Электродвигатель заполнен экологически чистым маслом.

Арт	Наименование (характеристики)	Упаков	Масса	Объем
22405	F3 / 11 (Pm 370Вт; Hm 50м; Qm 40л/мин; подключение 1 ¼”)	1	13.6	0.0136
22410	F3 / 16 (Pm 550Вт; Hm 80м; Qm 40л/мин; подключение 1 ¼”)	1	15.0	0.0154
22415	F3 / 22 (Pm 750Вт; Hm 110м; Qm 40л/мин; подключение 1 ¼”)	1	15.9	0.0178
22420	F3 / 32 (Pm 1100Вт; Hm 154м; Qm 40л/мин; подключение 1 ¼”)	1	18.1	0.0220
22425	F6 / 15 (Pm 1100Вт; Hm 100м; Qm 90л/мин; подключение 1 ¼”)	1	16.6	0.0193
22430	F6 / 20 (Pm 1500Вт; Hm 133м; Qm 90л/мин; подключение 1 ¼”)	1	19.7	0.0221

Электронасосы центробежные “Subline” SP для скважин 4”.

Произведены в Италии компанией “Subline S.r.l.”.
Электродвигатель производства “Sumoto S.r.l.”.
Центробежные многоступенчатые электронасосы повышенной износоустойчивости.

Электропитание	220В ~ 50Гц.
Максимальный диаметр насоса	не более 96мм.
Максимальная температура воды	не более 30°С.
Рабочая среда	вода.
Содержание механических примесей	не более 200г/м^3.
Материал насосных камер и рабочих колес	нержавеющая сталь.
Сальник	керамика и графит.

Электродвигатель заполнен экологически чистым маслом.

Арт	Наименование (характеристики)	Упаков	Масса	Объем
22450	Subline SP-1013 (Pm 550Вт; Hm 73м; Qm 45л/мин; подключение 1 ¼”)	1	12.2	0.0106
22455	Subline SP-1018 (Pm 750Вт; Hm 105м; Qm 45л/мин; подключение 1 ¼”)	1	14.6	0.0111
22460	Subline SP-1023 (Pm 1100Вт; Hm 128м; Qm 45л/мин; подключение 1 ¼”)	1	17.2	0.0124
22470	Subline SP-1822 (Pm 1100Вт; Hm 133м; Qm 60л/мин; подключение 1 ¼”)	1	17.0	0.0110