

Тепловое оборудование

Тепловые пушки

RX-DAN



2 до 15 кВт

**Безопасность**

В тепловых пушках Dantex используется нагревательный элемент (ТЭН) из нержавеющей стали. Во всех приборах предусмотрена двойная защита от перегрева.

Универсальная установка

Пушки Dantex можно использовать как переносные.

Надежность

Уязвимые узлы защищены от попадания капель воды.

Комфорт

Высокая скорость прогрева помещения.



Встроенный
термостат



Защита от
перегрева



Тихая работа

Параметр / Модель блока		RX-02DAN	RX-03DAN	RX-05DAN	RX-09DAN	RX-15DBN	
Потребляемая мощность	кВт	2	3	5	9	15	
Электропитание	В-Гц	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50	
Габаритные размеры (внешний блок)	Ш x В x Г	238x247x302	285x240x399	285x240x399	357x314x476	476x343x493	
	Вес НЕТО	3.9	5.2	5.58	8.6	15	
Класс влагозащитности	-	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	
Класс защиты	-	I	I	I	I	I	
Расход воздуха	м ³ /час	227	507	549	1001	1559	
Уровень звукового давления	дБ(А)	41	41.8	43	44	47.2	
Скорость воздуха	Max	м/сек	2.5	3.7	4.2	4.4	5.7
	Min	м/сек	0.5	0.7	0.8	0.1	1