ТЕРМОМИР
тепло - это просто
тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46
www.thermomir.ru; www.magtepla.ru

Мобильные кондиционеры

Серия N

R410A

9000 BTU/h
12000 BTU/h

R51
(в комплекте)

RK-PNM-R

Серия SOHO

R09
(в комплекте)

RK-PSM-R



Конструкция без емкости для конденсата

- Особенностью мобильных кондиционеров серий S, N является отсутствие бака для сбора конденсата. Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.

класс энергопотребления А

авторестарт

гибкий шланг

вывод трубы через окно либо стену

самодиагностика

удобный переходник для окна

легко моющийся фильтр

ночной режим

таймер

Модель			RK-09PNM-R	RK-12PNM-R	RK-09PSM-R	RK-12PSM-R
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,637/9000	3,516/12000	2,637/9000	3,516/12000
	Потребляемая мощность	кВт	1.01	1.35	1	1.35
	Сила тока	А	4.3	5.9	4.4	5.9
	EER	BTU/w.h.	2.61	2.61	2.63	2.6
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	1,465/5000	1,758/6000	1,406/4800	1,406/4800
	Потребляемая мощность	кВт	1.5	1.8	1.4	1.4
	Сила тока	А	6.8	7.8	6.1	6.1
	COP	BTU/w.h.	0.98	0.98	0.99	0.99
Удаление влаги		л/ч	1	1.2	1	1.2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1.56	1.8	1.4	1.7
Максимальная сила тока		А	6.8	8.6	6.1	7.4
Пусковой ток		А	21	-	N/A	N/A
Циркуляция воздуха внутри помещения	Высокая скорость	м3/ч	422	497	450	416
	Средняя скорость	м3/ч	396	467	400	376
	Низкая скорость	м3/ч	377	438	370	338
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(А)	56	54	56.9	57
	Средняя скорость	дБ(А)	53	51	55.1	55
	Низкая скорость	дБ(А)	50	48	54.3	54
Звуковое давление		дБ(А)	60	59	61	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	430x720x320	490x814x380	458x745x348	458x745x348
	Вес НЕТТО	кг	29.5	35	31	34
Тип хладагента		гр	R410A/460	R410A/500	R410A/380	R410A/460
Температура внутри помещения		˚C	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения		˚C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43
			обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24